

Akcesoria

Zbiorniki magazynowe ciśnieniowe:

MODEL		RO 12	RO 30	RO 48	Parametry techniczne
Pojemność brutto	[Litry]	15	38	70	
Pojemność netto	[Litry]	12	30	48	
wmiary (średnica/wysokość)	[mm]	250/400	400/600	400/800	
Przyłącza	[cal]	1/4"	3/4"	3/4"	



Zbiorniki magazynowe bezciśnieniowe:

MODEL		RO 140	RO 190	RO 340	Parametry techniczne
Pojemność netto	[Litry]	140	190	340	
wmiary (średnica/wysokość)	[mm]	500/800	500/1080	635/1150	
Przyłącza	[cal]	1/2"	1/2"	1/2"	



Pompa Grundfos podająca wodę zdemineralizowaną ze zbiornika bezciśnieniowego

Max Ciśnienie wlotowe [bar]	Max. ciśnienie instalacji [bar]	Wysokość podnoszenia max [m]	Pobór mocy [W]	Wydajność max [m3/h]
3,5	7,5	44	1000	4,5



Pompa

Pompa obiegowa / recykulacyjna

Max. Ciśnienie napływu [bar]	Wysokość podnoszenia max [m]	Pobór mocy [W]	Wydajność max [m3/h]
2,0	6,5	80	4




Pompa obiegowa

Filtracja wstępna

AF-C2	AF-C4	BB 10 z wkładem:	BB 20 z wkładem:
5mic lub 20mic kluczem oraz wieszakiem			



AF-C2



AF-C4



BB 10

BB 20